

Nummer:
Datum: Juli 2025
Verantwortlich: der Betreiber
Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Nikolausmarkt

Betriebsanweisung für Fritteusen, Woks und Fettbackgeräte



1. Anwendungsbereich

Betreiben von Fettbackgeräten, Woks und Fritteusen

2. Gefahren für Mensch und Umwelt



- Verbrennungen oder Verbrühungen durch:
 - heißes Fett, Fettdünste,
 - heiße Oberflächen,
 - Fett- und Ölbrände,
- Quetsch- und Scherstellen an mechanischen Hebeeinrichtungen,
- Brandgefahr durch überhitztes Fett

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Betreiben der Fettbackgeräte und Fritteusen nur von geeigneten, im Umgang mit den Geräten unterwiesenen Personen
- Arbeitstäglich nach dem ersten Ingangsetzen die Funktionsfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen, z. B. Regelthermostat, Absaugeinrichtung, kontrollieren
- **Befüllen**
 - Vor dem Befüllen einer Frittierereinrichtung darauf achten, dass das Becken trocken, die Fett-/Ölablassvorrichtung geschlossen, die Heizeinrichtung abgeschaltet und frei von abgelagerten Rückständen ist.
 - Die Heizeinrichtung erst in Betrieb nehmen, wenn das Fett-/Ölbecken bis zur unteren Füllmarke gefüllt, mindestens aber die Heizfläche der Heizeinrichtung vollkommen von Fett/Öl umgeben ist.
 - Beim Befüllen mit Stangen- oder Blockfett, sollte dieses zunächst in einem geeigneten Behälter (Topf) verflüssigt und erst dann vorsichtig in das Becken eingefüllt werden.
 - Das Becken maximal bis zur unteren bzw. maximal bis oberen Füllmarke befüllen.
- **Bedienen**
 - Körbe langsam in das heiße Fett/Öl eintauchen bzw. herausnehmen.
 - Keine zu nassen Lebensmittel in das heiße Fett/Öl einbringen.
 - Fettbackgeräte und Fritteusen nur bewegen, wenn das Fett/Öl erkaltet ist oder das Becken zuvor mit einem dicht schließenden Deckel sicher verschlossen wurde.
 - Verschüttetes oder herabtropfendes Fett/Öl sofort beseitigen.
 - Sind die Arbeiten beendet oder unterbrochen und befindet sich noch heißes Fett/Öl in der Frittierereinrichtung, so ist diese mit einem geeigneten Deckel sicher zu verschließen
- **Ablassen und Transport von Fett/Öl**
 - Beim Fett-/Ölablassen und Filtern (im heißen Zustand) sind wärmedämmende Handschuhe mit langen Stulpen zu benutzen.
 - Heißes Fett/Öl nur in hitzebeständige, verschließbare Behälter ablassen.
 - Heißes Fett/Öl nur in geschlossenen Behältern bzw. nach ausreichender Abkühlung transportieren.
- **Reinigung**
 - Sicherstellen, dass sich im Becken kein heißes Fett/Öl mehr befindet.
 - Abgelassenes heißes Fett/Öl zuvor aus dem Arbeitsbereich entfernen.
 - Sicherstellen, dass die Heizeinrichtung während der Reinigung nicht eingeschaltet werden kann.
 - Möglichst keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Bedienungsanleitung des Herstellers und die entsprechende Betriebsanweisung beachten.
 - Absaugeinrichtung regelmäßig, entsprechend den Einsatzbedingungen reinigen.

4. Verhalten bei Störungen



- Bei sicherheitsrelevanten Störungen, z. B. Ausfall eines Thermostaten, Gerät nicht weiter betreiben und Vorgesetzten informieren
- Bei Fettbränden: Fettbrandlöscher benutzen - auf keinen Fall mit Wasser löschen!

5. Erste Hilfe



- Ruhe bewahren
- Ersthelfer heranziehen
- **Notruf: 112**
- Unfall melden

6. Instandhaltung; Entsorgung

- Instandsetzung nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen bzw. Fachfirmen
- Entsorgung des verbrauchten Fettes/Öls entsprechend des Entsorgungsplanes

Freigabedatum: Juli 2025
Nächster Überprüfungstermin dieser
Betriebsanweisung:

Unterschrift:
Vorgesetzte Person